



- UWAGA:
1. Rzędne podane na rysunkach to rzędne dołu ław fundamentowych.
 2. Wszystkie fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu B-7,5 gr. 10 cm.
 3. Osiłina zbrojenia ław i stop fundamentowych min 5cm.
 4. Beton na ławy fundamentowe C20/25 wodoszczelny W-8.
 5. Wykopy chronić przed zalananiem.
 6. W poziomie posadowienia założono że zalegają głębi piasiste w stanie plastycznym II=0,35 , jeżeli w trakcie robót stwierdzi się zaleganie gruntów o mniejszej nośności to należy podzielić fundamenty o tym projektanta br. konstrukcyjnej w celu weryfikacji wielkości fundamentów.

P. P. U. H. Lit Sp. z o.o. ul. Wielkie Garbary 15; 87-100 Toruń			
Inwestor: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minkowie		Objekt: Centrum konferencyjne z zapleczem gastronomiczno - noclegowym	
Branża:	Minkowo; gm. Nakło	Branża:	Konstrukcja projekt wykonawczy
konstr.:	mgr inż. Ryszard Iwanus	Nr uprawnień i specjalność	Data:
opracował:	mgr inż. Marcin Jagielka	KUP/0079/POOK/07; konstr.	Podpis:
		08.2012.	Nr rys.
			K-1