



- UWAGA:
1. Rzędne podane na rysunkach to rzędne dołu ław fundamentowych.
 2. Wszystkie fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu B-7,5 gr. 10 cm.
 3. Osiłna zbrojenia ław i stop fundamentowych min 5cm.
 4. Beton na ławy fundamentowe C20/25 wodoszczelny W-8.
 5. Wykopy chronić przed zalaniem.
 6. W poziomie posadowienia założono że zalegają gliny pylaste w stanie plastycznym II-0,35 , jeżeli w trakcie robót stwierdzi się zaleganie gruntów o mniejszej nośności to należy poinformować o tym projektanta br. konstrukcyjnej w celu weryfikacji wielkości fundamentów.

WIATA MYJNI ZWIERZĄT - RZUT FUNDAMENTÓW - 1:100

P. P. U. H. Lit Sp. z o.o. ul. Wielkie Garbary 15; 87-100 Toruń			
Inwestor: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie		Objekt: Centrum konferencyjne z zapleczem gastronomiczno - noclegowym	
Branża:	Minikowo, gm. Nakło	Adres: Minikowo, gm. Nakło	
konstr.:	mgr inż. Ryszard Iwanus	Branża: Konstrukcja projekt wykonawczy	
opracował:	mgr inż. Marcin Jagielka	Nr uprawnień i specjalność	
		KUP/0079/POOK/07, konstr.	
		Data:	
		Podpis:	
		Nr rys.	
		08.2012.	
		K-1	