




POŁĄCZENIE TĘŻNIKÓW POZ.TD Z DŹWIGARAMI POZ.DD

łączna ilość wkrętów SFS WT-T 8,2x160; szt.100




POŁĄCZENIE PŁATWI POZ.PD Z DŹWIGARAMI POZ.DD



- Uwaga:**
- 1.Rozmieszczenie wsporników na dźwigarze wg rysunku K/2.1.
  - 2.Wspornik BSS 120/230 zamocować do dźwigara na 38szt, a do płatwi na 22szt. gwoździ karbowanych 4,0x50mm.

- Łączniki:**
- 1.Wspornik BSS 120/230; szt.200.
  - 2.Gwoździe karbowane 4,0x50mm; szt.12000 (65kg).


POŁĄCZENIE RYGIEL POZ.RD-2.X ZE SŁUPAMI POZ.SD-2.X



- Uwaga:**
- 1.Rozmieszczenie wsporników na słupach wg rysunku K/2.2.
  - 2.Wspornik BSNI 120/119-B zamocować do słupa na 20szt, a do rygiela na 10szt. gwoździ karbowanych 4,0x50mm.

- Łączniki:**
- 1.Wspornik BSNI 120/119-B; szt.70.
  - 2.Gwoździe karbowane 4,0x50mm; szt.2100 (12kg).

POŁĄCZENIE RYGIEL POZ.RD-2.2 ZE SŁUPAMI POZ.SD-1



- Uwaga:**
- 1.Rozmieszczenie wsporników na słupach wg rysunku K/2.2.
  - 2.Wspornik BSNI 120/119-B zamocować do słupa na 20szt, a do rygiela na 10szt. gwoździ karbowanych 4,0x50mm.

- Łączniki:**
- 1.Wspornik BSNI 120/119-B; szt.6.
  - 2.Gwoździe karbowane 4,0x50mm; szt.180 (1kg).

OBIEKT		
BUDOWA WIATY WYSTAWIENNICZEJ		
na terenie		
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie		
INWESTOR		
KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA		
ROLNICZEGO W MINIKOWIE		
89-122 Minikowo		
ETAP PROJEKTOWANIA		
PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA		
KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT		
mgr inż. Jarosław Sakiewicz	NR UPRAWNIENI	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. Bartłomiej Maślanka	NR UPRAWNIENI	PODPIS
RYSUNEK		
NR RYSUNKU	NAZWA RYSUNKU	
K/7.2	SZCZEGÓŁY POŁĄCZENIA	
ELEMENTÓW		SKALA
		1:10
BUDOWA WIAATY WYSTAWIENNICZEJ		