



- UWAGA:
1. Rzędne podane na rysunkach to rzędne dołu ław fundamentowych.
 2. Wszystkie fundamenty posadzić na warstwie chudego betonu B-7,5 gr. 10 cm.
 3. Osiłna zbrojenia ław i stop fundamentowych młł 5cm.
 4. Beton na ławy fundamentowe C20/25 wodoszczelny W-8.
 5. Wykopy chronić przed zalaniem.
 6. W pokłpie posadowienia założono że zalegają głby piasiste w stanie plastycznym II-III,35, jeżeli w trakcie robót stwierdzi się zaleganie gruntów o mniejszej nośności to należy pofundamentować o tym projektanta br. konstrukcyjnej w celu weryfikacji wielkości fundamentów.

WIATA WYSTAWIENNICZA MAŁA - RZUT FUNDAMENTÓW - 1:100

P. P. U. H. Lit Sp. z o.o. ul. Wielkie Garbary 15; 87-100 Toruń

Investor: Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Minikowie

Obiekt: Centrum konferencyjne z zapleczem gastronomiczno - noclegowym

Adres: Minikowo, gm. Nakło

Branża:

Projektant:

Branża: Konstrukcja projekt wykonawczy

Nr uprawnień i specjalność

Data:

Podpis:

Nr rys.

konstr.:

mgr inż. Ryszard Iwanus

KUP/0079/POOK/07, konstr.

opracował:

mgr inż. Marcin Jagielka

08.2012.

K-6