


| STOPIA FUNDAMENTOWA POD SZŁĄ - WYKONANIE 1,2,3,4 |                |        |                  |       |                        |       |       |     |  |
|--|----------------|--------|------------------|-------|------------------------|-------|-------|-----|--|
| Zestawienie stali nr SZ.1 do JYS K.1.1,2         |                |        |                  |       |                        |       |       |     |  |
| Nr<br>pręta                                      | Sł/sł średnica |        | Długość<br>pręta | Łożek | Długość (bezpośrednio) |       |       |     |  |
|  | A-0            | A-11N  |                  |       | # 8                    | # 12  | # 20  |     |  |
|  | [mm]           | [mm]   | [m]              | [m]   | [m]                    | [m]   | [m]   | [m] |  |
| 1  | 20             | 3,90   | 1,40             | 17    |                        |       | 22,50 |     |  |
| 2  | 20             | 4,00   | 1,7              |       |                        |       |       |     |  |
| 3  | 12             | 1,305  | 1,355            | 12    |                        |       | 16,55 |     |  |
| 4  | 8              | 3,595  | 18               | 64,57 |                        |       |       |     |  |
| 5  | 8              | 2,90   | 20               | 58,50 |                        |       |       |     |  |
| Ciepła blachy                                    |                |        |                  |       |                        |       |       |     |  |
|  |                |        | [m]              | [m]   | 0,35                   | 11,10 |       |     |  |
|  |                | [kg/m] |                  |       | 0,308                  | 2,466 |       |     |  |
| Ciężar kątowy                                    |                |        |                  |       |                        |       |       |     |  |
|  |                | [kg]   |                  |       | 55,74                  | 17,41 |       |     |  |
| Reinast st A-11N (630597)                        |                |        |                  |       |                        |       |       |     |  |
| Ogólna masa                                      |                |        |                  |       |                        |       |       |     |  |
|  |                | [kg]   |                  |       | 376,19                 |       |       |     |  |
| Ogólna cena                                      |                |        |                  |       |                        |       |       |     |  |
|  |                | [zł]   |                  |       | 2 114,28               |       |       |     |  |

[illegible]

1. Pociąg posadowienia stopy fundamentowej  
Lwaga!  $\text{Poz. St-1} = -1,20\text{m}$ .

2. Stopie fundamentową posadzić na warstwie podłożu grubości min. 10cm.

3. Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć Azbestem R+ZP.