

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr

zawarta w dniu2020r. w Minikowie pomiędzy:

Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo, reprezentowanym przez:

p. Ryszarda Kamińskiego – Dyrektora K-PODR

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej p. Marzeny Ryterskiej - Chyła

NIP: 558-17-42-615

REGON: 093222745

zwanym dalej w treści Umowy **Zamawiającym**

a

.....
z siedzibą w przy ul.

wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w

Wydział Gospodarczy KRS pod nr

o kapitale zakładowym..... zł

NIP,

Regon,

reprezentowanym przez:

1)

2)

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**

lub:

Panią/Panem prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

..... w przy ul.

REGON NIP,

zwaną/zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na udzielenie zamówienia publicznego na :

**Dostawę i montaż wyposażenia Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno –
noclegowym z nową częścią konferencyjną Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Minikowie**

w postępowaniu prowadzonym, w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na podstawie art. 54 - 60 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), zawarto umowę o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż wyposażenia sali konferencyjnej w stoły konferencyjne, krzesła; holu w meble tapicerowane i donice; trzech aneksów kuchennych w szafki, lodówki, umywalki rozbudowanego Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno – noclegowym Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
2. Wszystkie elementy wyposażenia muszą posiadać aktualne atesty higieniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które opisane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty ostatecznej wraz z załącznikami (dalej SIWZ). Specyfikacja i załączniki stanowią integralną część składową niniejszej umowy.
3. Zakres rzeczowy i wymagania dostarczanego przedmiotu umowy określony został w załączniku Nr 3 do umowy wraz z opisem minimalnych wymagań techniczno – użytkowych oraz ofercie Wykonawcy.

§ 2

1. Do kierowania pracami wymienionymi w § 1. niniejszej umowy, Wykonawca wyznacza p.wpisać..... Nr tel.
2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się p.wpisać..... Nr Tel.

§ 3

1. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy – po podpisaniu umowy.
2. Zakończenie wykonywania dostaw i montażu wyposażenia – nastąpi do dnia 2020r.
3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do usunięcia wszelkich usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przez Zamawiającego podczas odbioru, ale nie później niż w terminie 2 dni od daty zgłoszenia.
4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy po jego dostarczeniu i zmontowaniu.
5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie protokół odbioru i zgodności zawierający wykaz dostarczonego i zmontowanego wyposażenia podpisany przez obie strony.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami ustalonymi w SIWZ do oferty ostatecznej i ofercie Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy, na jego wniosek, dodatkowe informacje niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli taka potrzeba zaistnieje w trakcie wykonywania umowy.

§ 5

1. Strony ustalają wynagrodzenie umowne za wykonany przedmiot umowy w zakresie określonym w § 1 i wynikający z oferty Wykonawcy na kwotę zł brutto, w tym należny podatek VAT w kwocie zł, (słownie : złotych brutto).
2. Wyżej wymieniona kwota obejmuje także koszty dostawy, ubezpieczenia, montażu i sprzątnięcie pomieszczeń po dostawie.

3. W przypadku uszkodzenia ścian, drzwi czy innych elementów pomieszczeń budynku powstałych na skutek wnoszenia czy montażu, koszty naprawy poniesie Wykonawca.
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej, prawidłowo wystawionej faktury po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy bez wad i usterek oraz zgodności z załącznikiem Nr 3 do umowy.
5. Podstawą rozliczenia za wykonane dostawy i wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru i zgodności bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
7. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
9. Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:
 - jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,
 - jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi będzie przelewem na konto podane przez Wykonawcę, po przyjęciu przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury wraz z dołączonym protokołem zdawczo-odbiorczym. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający przekazał wynagrodzenie na konto Wykonawcy.
12. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności.
13. Wykonawca wskazuje konto do rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy :
Bank :
Nr rachunku :

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres miesięcy na dostarczone wyposażenie. Gwarancja polega na tym, że wszelkie wykryte błędy i braki będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 7 dni od daty ich zasygnalizowania przez Zamawiającego i usuwane przez Wykonawcę na jego koszt przez okres miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Warunki odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi :
 - 1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi.

- 2) Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady dostarczonych i zamontowanych urządzeń oraz wyposażenia na okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
- 3) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania odszkodowania za wady dostarczonych i zamontowanych elementów wyposażenia niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji.
- 4) Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ma charakter absolutny. Wykonawca ponosi odpowiedzialność niezależnie od tego czy ponosi winę za wadę.
- 5) Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się w momencie stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia cech mających kwalifikację wady na podstawie itp. 556¹ Kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne:
 - 1) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego innych niż wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy.
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
 - a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,
 - b) opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad,
 - c) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany do treści zawartej umowy jeżeli oferowany produkt w momencie jego dostawy nie jest już produkowany, a nowy produkt odpowiada wymaganiom Zamawiającego i gwarantuje mu osiągnięcie wszystkich celów założonych dla produktu oferowanego.
3. O powstaniu okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmianę treści zawartej umowy, Strony zobowiązują się powiadamiać pisemnie.
4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,
 - 2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest niezbędny do realizacji przedmiotu umowy,
 - 3) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w umówionym terminie oraz nie podejmuje wykonania działań pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu wykonawcy z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, stosownie do itp. 636 Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu odbioru dostaw, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności. Oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. Odstąpienie od umowy wzajemnej musi być poprzedzone:
 - 1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowiązania, nie krótszym niż 3 dni od otrzymania wezwania wraz z zagrożeniem rozwiązania umowy;
 - 2) złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (po bezskutecznym upływie terminu do spełnienia świadczenia).
6. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Stronie w terminie 10 dni licząc od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2).

§ 10

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej.
2. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia problemu, Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy sąd powszechny odpowiedni miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są należycie umocowane do jego reprezentacji.
2. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego środka służącego do przekazywania informacji na odległość, na żądanie Strony może być potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście na wskazane poniżej adresy:

dla Zamawiającego:

Adres	Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo 1 89-122 Minikowo
Telefon	52 386 72 00
e-mail	sekretariat@kpodr.pl

dla Wykonawcy:

Adres	
Telefon	
e-mail	

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych.
5. **Integralną częścią umowy są następujące załączniki:**
 - 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do złożenia oferty ostatecznej wraz z załącznikami
 - 2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
 - 3) Wykaz wyposażeniaZałączniki Nr 1), 2), 3) do umowy należy wykonać na nośniku elektronicznym.
6. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za oryginalny – z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WYKAZ WYPOSAŻENIA

Stolik – **1 szt.** – powinien posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Stolik o geometrycznym kształcie, wysokość 450mm, szerokość 800mm x 800mm
- Błat stolika o kształcie kwadratowym z zaokrąglonymi narożnikami, wykonany z MDF o grubości 19mm, wykończony okleiną naturalną
- Stelaż stolika metalowy malowany proszkowo, profil owalny 40x20x2mm, rura \varnothing 22mm, grubość ścianki 2mm, stelaż gięty CNC
- Wymagana 5-letnia gwarancja producenta
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Donica – **7 szt.** – powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Samodzielny element o kształcie trójkąta z zaokrąglonymi narożnikami, stanowiący również siedzisko
- Donica o geometrycznym kształcie, wysokość 470 mm, szerokość 1184 mm x 1092 mm
- Ściany boczne prostopadłe do podłoża
- Każda donica wyposażona w dodatkowe dwa tapicerowane elementy dekoracyjne o kształcie trójkąta z zaokrąglonymi narożnikami, mogące stanowić również funkcję siedzisk, oparte na stopkach tworzywowych
- Możliwość tapicerowania elementów dekoracyjnych w innym kolorze tapicerki niż donica
- Konstrukcja ramowa wykonana z płyty wiórowej, podstawa donicy wykonana z lakierowanej płyty MDF o grubości 28 mm
- Siedzisko tapicerowane, wypełnione pianką trudnopalną o grubości 60 mm
- Donica tworzywowa o głębokości 470 mm, z możliwością demontażu donicy z siedziska
- Donica oparta na stopkach tworzywowych
- Wymagana 5-letnia gwarancja producenta

Donica tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- Odporność na ścieranie: 75.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
- Skład: 100% Poliester
- Gramatura: 510 g/lm
- Odporność na pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
- Odporność na światło: 5-7 (EN ISO 105-B02)
- Odporność koloru na ścieranie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105x12); Suche 4-5 (UNI EN ISO 105x12)
- Akustyczne pochłanianie dźwięku: ISO 354
- Certyfikaty trudnopalności: BS EN 1021-1 (papieros); BS 475 partia 7, klasa 2; Class Uno UNI 9174 - UNI 8457; CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Pufa - **1 szt.** – jednoosobowa bez podłokietników

- Szerokość całkowita – 609 mm
- Głębokość całkowita – 609 mm
- Wysokość całkowita – 440mm
- Szerokość siedziska – 609 mm
- Głębokość siedziska – 609 mm
- Wysokość siedziska – 440mm

Pufa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Siedzisko o grubości 91 mm wykonane z pianki odlewanej trudnopalnej o gęstości 52 kg/m³, wykończone tapicerką
- Stelaż metalowy malowany proszkowo o profilu okrągłym Ø25mm, grubość ścianki 1,5mm
- Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża
- Pufa stanowiąca element układu siedzisk, rozmieszczonych zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym
- Możliwość tapicerowania poszczególnych elementów układów siedzisk w różnych kolorach tapicerki
- Możliwość tworzenia układów narożnych
- Konstrukcja puffy umożliwiająca modułowe połączenie jej z pozostałymi siedziskami oraz zapewniająca możliwość zmiany układu siedzisk na etapie użytkowania
- Wymagana 5-letnia gwarancja producenta

Pufa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- Odporność na ścieranie: 75.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
- Skład: 100% Poliester
- Gramatura: 510 g/lm
- Odporność na pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
- Odporność na światło: 5-7 (EN ISO 105-B02)
- Odporność koloru na ścieranie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105x12); Suche 4-5 (UNI EN ISO 105x12)
- Akustyczne pochłanianie dźwięku: ISO 354
- Certyfikaty trudnopalności: BS EN 1021-1 (papieros); BS 475 partia 7, klasa 2; Class Uno UNI 9174 - UNI 8457; CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Kanapa – **5 szt** - jednoosobowa z oparciem i podłokietnikami

- Szerokość całkowita – 609 mm
- Głębokość całkowita – 609 mm
- Wysokość całkowita – 652 mm
- Wysokość siedziska – 440 mm
- Głębokość siedziska – 460 mm
- Szerokość siedziska – 609 mm
- Wysokość oparcia od poziomego siedziska – 212 mm
- Wysokość podłokietników – 212 mm

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Siedzisko o grubości 91mm wykonane z pianki odlewanej trudnopalnej o gęstości 52 kg/m³, wykończone tapicerką
- Oparcie wykonane z pianki odlewanej trudnopalnej o gęstości 52 kg/m³, wykończone tapicerką
- Stelaż metalowy malowany proszkowo o profilu okrągłym Ø25mm, grubość ścianki 1,5 mm
- Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża
- Kanapa stanowiąca element układu siedzisk, rozmieszczonych zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym (do SIWZ składania ofert wstępnych)
- Możliwość tapicerowania poszczególnych elementów układów siedzisk w różnych kolorach tapicerki
- Możliwość tworzenia układów narożnych
- Konstrukcja kanapy umożliwiająca modułowe połączenie jej z pozostałymi siedziskami oraz zapewniająca możliwość zmiany układu siedzisk na etapie użytkowania
- Podłokietniki sięgające do połowy głębokości całkowitej kanapy
- Wymagana 5-letnia gwarancja producenta

Kanapa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

- Odporność na ścieranie: 75.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
- Skład: 100% Poliester
- Gramatura: 510 g/lm
- Odporność na pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
- Odporność na światło: 5-7 (EN ISO 105-B02)
- Odporność koloru na ścieranie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105x12); Suche 4-5 (UNI EN ISO 105x12)
- Akustyczne pochłanianie dźwięku: ISO 354
- Certyfikaty trudnopalności: BS EN 1021-1 (papieros); BS 475 partia 7, klasa 2; Class Uno UNI 9174 - UNI 8457; CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Kanapa – **2 szt.** - dwuosobowa bez oparc i bez podłokietników,

- Szerokość całkowita – 1218 mm
- Głębokość całkowita – 609 mm
- Wysokość całkowita – 440mm
- Szerokość siedziska – 609 mm
- Głębokość siedziska – 609 mm
- Wysokość siedziska – 440mm

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Siedzisko o grubości 91mm wykonane z pianki odlewanej trudnopalnej o gęstości 52 kg/m³, wykończone tapicerką
- Stelaż metalowy malowany proszkowo o profilu okrągłym Ø25mm, grubość ścianki 1,5mm
- Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża
- Kanapa stanowiąca element układu siedzisk, rozmieszczonych zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym

- Możliwość tapicerowania poszczególnych elementów układów siedzisk w różnych kolorach tapicerki
- Możliwość tworzenia układów narożnych
- Konstrukcja kanapy umożliwiająca modułowe połączenie jej z pozostałymi siedziskami oraz zapewniająca możliwość zmiany układu siedzisk na etapie użytkowania
- Wymagana 5-letnia gwarancja producenta

Kanapa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

- Odporność na ścieranie: 75.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
- Skład: 100% Poliester
- Gramatura: 510 g/lm
- Odporność na pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
- Odporność na światło: 5-7 (EN ISO 105-B02)
- Odporność koloru na ścieranie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105x12); Suche 4-5 (UNI EN ISO 105x12)
- Akustyczne pochłanianie dźwięku: ISO 354
- Certyfikaty trudnopalności: BS EN 1021-1 (papieros); BS 475 partia 7, klasa 2; Class Uno UNI 9174 - UNI 8457; CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Kanapa – **2 szt** - dwuosobowa z 1 oparciem i podłokietnikami przy jednym siedzisku

- Szerokość całkowita – 1218 mm
- Głębokość całkowita – 609 mm
- Wysokość całkowita – 652 mm
- Szerokość siedziska – 1218 mm
- Głębokość siedziska bez oparcia – 609 mm
- Głębokość siedziska z oparciem – 460 mm
- Wysokość siedziska – 440mm
- Wysokość oparcia od poziomu siedziska – 212 mm
- Wysokość podłokietników – 212 mm

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Siedzisko o grubości 91mm wykonane z pianki odlewanej trudnopalnej o gęstości 52 kg/m³, wykończone tapicerką
- Oparcie wykonane z pianki odlewanej trudnopalnej o gęstości 52 kg/m³, wykończone tapicerką
- Stelaż metalowy malowany proszkowo o profilu okrągłym Ø25mm, grubość ścianki 1,5 mm
- Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża
- Kanapa stanowiąca element układu siedzisk, rozmieszczonych zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym
- Możliwość tapicerowania poszczególnych elementów układów siedzisk w różnych kolorach tapicerki
- Możliwość tworzenia układów narożnych
- Konstrukcja kanapy umożliwiająca modułowe połączenie jej z pozostałymi siedziskami oraz zapewniająca możliwość zmiany układu siedzisk na etapie użytkowania

- Podłokietniki sięgające do połowy głębokości całkowitej
- Wymagana 5-letnia gwarancja producenta

Kanapa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

- Odporność na ścieranie: 75.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
- Skład: 100% Poliester
- Gramatura: 510 g/lm
- Odporność na pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
- Odporność na światło: 5-7 (EN ISO 105-B02)
- Odporność koloru na ścieranie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105x12); Suche 4-5 (UNI EN ISO 105x12)
- Akustyczne pochłanianie dźwięku: ISO 354
- Certyfikaty trudnopalności: BS EN 1021-1 (papieros); BS 475 partia 7, klasa 2; Class Uno UNI 9174 - UNI 8457; CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Kanapa dwuosobowa – **2 szt.** - z 2 oparciami i podłokietnikami

- Szerokość całkowita – 1218 mm
- Głębokość całkowita – 609 mm
- Wysokość całkowita – 652 mm
- Szerokość siedziska – 1218 mm
- Głębokość siedziska – 460 mm
- Wysokość siedziska – 440mm
- Wysokość oparcia od poziomu siedziska – 212 mm
- Wysokość podłokietników – 212 mm

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Siedzisko o grubości 91mm wykonane z pianki odlewanej trudnopalnej o gęstości 52 kg/m³, wykończone tapicerką
- Oparcie wykonane z pianki odlewanej trudnopalnej o gęstości 52 kg/m³, wykończone tapicerką
- Stelaż metalowy malowany proszkowo o profilu okrągłym Ø25mm, grubość ścianki 1,5 mm
- Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża
- Kanapa stanowiąca element układu siedzisk, rozmieszczonych zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym
- Możliwość tapicerowania poszczególnych elementów układów siedzisk w różnych kolorach tapicerki
- Możliwość tworzenia układów narożnych
- Konstrukcja kanapy umożliwiająca modułowe połączenie jej z pozostałymi siedziskami oraz zapewniająca możliwość zmiany układu siedzisk na etapie użytkowania
- Podłokietniki sięgające do połowy głębokości całkowitej
- Wymagana 5-letnia gwarancja producenta

Kanapa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

- Odporność na ścieranie: 75.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
- Skład: 100% Poliester

- Gramatura: 510 g/lm
- Odporność na pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
- Odporność na światło: 5-7 (EN ISO 105-B02)
- Odporność koloru na ścieranie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105x12); Suche 4-5 (UNI EN ISO 105x12)
- Akustyczne pochłanianie dźwięku: ISO 354
- Certyfikaty trudnopalności: BS EN 1021-1 (papieros); BS 475 partia 7, klasa 2; Class Uno UNI 9174 - UNI 8457; CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Kanapa 3 osobowa - **2 szt.** - z dwoma oparciami i podłokietnikami przy dwóch siedziskach

- Szerokość całkowita – 1827 mm
- Głębokość całkowita – 609 mm
- Wysokość całkowita – 652 mm
- Szerokość siedziska – 1827 mm
- Głębokość siedziska bez oparcia – 609 mm
- Głębokość siedzisk z oparciem – 460 mm
- Wysokość siedziska – 440 mm
- Wysokość oparcia od poziomu siedziska – 212 mm
- Wysokość podłokietników – 212 mm

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Siedzisko o grubości 91mm wykonane z pianki odlewanej trudnopalnej o gęstości 52 kg/m³, wykończone tapicerką
- Oparcie wykonane z pianki odlewanej trudnopalnej o gęstości 52 kg/m³, wykończone tapicerką
- Stelaż metalowy malowany proszkowo o profilu okrągłym Ø25mm, grubość ścianki 1,5 mm
- Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża
- Kanapa stanowiąca element układu siedzisk, rozmieszczonych zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym
- Możliwość tapicerowania poszczególnych elementów układów siedzisk w różnych kolorach tapicerki
- Możliwość tworzenia układów narożnych
- Konstrukcja kanapy umożliwiająca modułowe połączenie jej z pozostałymi siedziskami oraz zapewniająca możliwość zmiany układu siedzisk na etapie użytkowania
- Podłokietniki sięgające do połowy głębokości całkowitej
- Wymagana 5-letnia gwarancja producenta

Kanapa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- Odporność na ścieranie: 75.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
- Skład: 100% Poliester
- Gramatura: 510 g/lm
- Odporność na pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
- Odporność na światło: 5-7 (EN ISO 105-B02)

- Odporność koloru na ścieranie: Mokre 4-5 (UNI EN ISO 105x12); Suche 4-5 (UNI EN ISO 105x12)
- Akustyczne pochłanianie dźwięku: ISO 354
- Certyfikaty trudnopalności: BS EN 1021-1 (papieros); BS 475 partia 7, klasa 2; Class Uno UNI 9174 - UNI 8457; CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Aneksy kuchenne:

- 3 aneksy kuchenne wykonane wg. załącznika Nr 2 do SIWZ oferty ostatecznej
- Meble wykonane z płyty laminowanej z okleiną HPL SM Biały polarny lub równoważny gr. 18mm oklejonej obrzeżem PCV w kolorze białym,
- Blat czarny strukturalny U190 KM o gr. 38 mm lub równoważny,
- Szufłady Metalbox
- Uchwyty metalowe
- Szafki na nóżkach h10cm zasłonięte cokołem
- Szafki narożne wyposażone w obrotowy kosz.

Zlewozmywak jednokomorowy – 3 szt.

Z ociekaczem, wykonany z granitu w kolorze grafitowym. Odporny na uderzenia i zarysowania, odwracalny, dwa otwory na baterię kuchenną. Bateria typu U w kolorze grafitowym. Syfon w zestawie.

Lodówka – 2 szt.

Podblatowa do zabudowy z zamrażarką wewnątrz – wymiary (wys.x szer.x gł.) 84,5 x 50,1 x 54 cm. Klasa z energooszczędnością nie mniejszą niż A++. Poziom hałasu nie większy niż 39db. Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania nie mniej niż 15 godzin. Wyposażenie: 1 szuflada na warzywa i owoce, 2 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik na kostki lodu.

Umywalka ceramiczna – 2 szt.

Montowana na szafce z baterią i syfonem. Umywalka z przelewem, wykonana z ceramiki w kolorze białym, kształt owalny, wymiar 50x43cm. Bateria stojąca, 1-uchwytowa z głowicą ceramiczną, wykonana z mosiądzu w kolorze chrom, perlator z regulacją kąta strumienia wody i głowicą ECO. Wymagane dołączenie zestawu montażowego oraz korka typu klik-klak.

Stół konferencyjny – 60 szt

Stół z blatem uchylnym składającym się prostopadle do podłoża o 90stopni w stosunku do pozycji użytkowej. Mechanizm składania musi umożliwiać łatwe odblokowanie blatu z pozycji stojącej. Nogi w formie odwróconej litery Y. Noga metalowa malowana proszkowo na kolor biały, wykonana z profilu okrągłego Ø22mm, nogi połączone ze sobą metalową szyną spajającą malowaną proszkowo, nadającą sztywność konstrukcji o profilu 40x20mm. Stół na kółkach Ø65mm z hamulcem. Stelaż stołu wyposażony w zintegrowany kanał kablowy poziomy do

przewodzenia przewodów kablowych lub zaczepy umożliwiające wpięcie kabli.

Stół wyposażony w mocowane pod blatem elementy łączące umożliwiające szybkie łączenie stołów w ciągi i łatwe ich rozłączanie (bez użycia narzędzi, na zatrzask, zacisk lub inne rozwiązanie).

Błat wykonany z płyty melaminowanej lub laminowanej o grubości 28 mm wykończonej obrzeżem ABS w technologii PUR (bezsposinowej). Gęstość płyty 610 - 630 kg/m³. Wymiary: wysokość w zakresie 73-75 cm, rozmiar blatu 140x70 cm z tolerancją +/- 1cm.

Gwarancja na stół minimum 5 lat.

Krzeseła konferencyjne – 110 szt. krzeseł normalnych i 150 szt. krzeseł z pulpitemi

Krzesełko konferencyjne na 4 nogach, posiadające funkcję sztaplowania. Stelaż wykonany z rury chromowanej o średnicy 19 mm o kształcie odwróconej litery V. Nogi od spodu wykończone plastikowymi stopkami o kształcie kopytka. Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża, co ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł. Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z włókna szklanego z polipropylenem o geometrycznym prostym kształcie. Kubełek elastyczny, uginający się pod naciskiem pleców. Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach. Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła. Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem. Krzesło z możliwością wyboru koloru tworzywa min. 2 kolory.

Kubełek musi posiadać właściwości trudnopalne. Oparcie na wewnętrznej części posiada wyraźnie wyodrębnioną chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie. Konstrukcja krzesła umożliwiająca wymianę poszczególnych elementów w przypadku ich uszkodzenia. Krzesło wyposażone w wymienialną tapicerowaną nakładkę na siedzisku, wykonaną z pianki o właściwościach trudnopalnych i wykończoną tkaniną wodoodporną, odporną na zabrudzenia, łatwą w utrzymaniu o parametrach nie gorszych niż:

- Odporność na ścieranie: 100.000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
- Skład: 100% poliester
- Gramatura: 250g/m²
- Atest trudnopalności: PN-EN 1021-1:2007; PN-EN 1021-2:2007
- Odporność na światło: 3-4 (PN-EN ISO 105-B02)
- Odporność na pilling: 4-5 (PN-EN ISO 12945-2)

Krzesło wyposażone w podłokietniki polimerowe w kolorze czarnym. Możliwość łączenia krzeseł w rzędy i rzędów między sobą za pomocą listew przypodłogowych (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.). Pojedyncza listwa umożliwiająca połączenie ze sobą 4 krzeseł, system łączenia listew między sobą. Krzesło posiada potwierdzenie certyfikatem na poszczególne elementy krzesła spełniające normy trudnopalności.

Krzesło posiada atest zgodny z normami:

- PN-EN 1728:2012
- PN-EN 16139:2013_07
- PN-EN 1022:2007
- PN-EN 13200-4:2007

- PN-EN 12727:2004

Krzesło wyposażone w funkcjonalny pulpit typu AntyPanic (funkcja automatycznego złożenia pulpitu). Pulpit demontowany. Krzesło z możliwością sztaplowania min 8 szt. bez demontażu podłokietników i pulpitów.

Gwarancja na krzesło minimum 5 lat.

Wymiary:

Wysokość całkowita: 790 mm z tolerancją +/- 20mm.

Wysokość oparcia: 340 mm z tolerancją +/- 20mm.

Szerokość oparcia: 420 mm z tolerancją +/- 10mm.

Szerokość fotela: 605 mm z z tolerancją +/- 20mm.

Głębokość całkowita krzesła: 520 mm z tolerancją +/- 10mm.

Głębokość siedziska: 440 mm z tolerancją +/- 10mm.

Wysokość siedziska: 450 mm z tolerancją +/- 10mm.

Szerokość siedziska: 445 mm z tolerancją +/- 10mm.

Wysokość podłokietnika od podłogi : 650 mm z tolerancją +/- 10mm.

Szerokość między podłokietnikami: 500 mm z tolerancją +/- 20mm.